



ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI IN LINEA ENTRO E FUORISOLCO



Codice	Codice testata	Modello	Pot.za CV	Profondita' lavoro cm.	Largh. lav. cm.	Peso Kg.
Bivomeri						
API223	APT20	AP2/300 entrosolco	60-80	30-40	75	550
API223	APT20S	AP2/300 entrosolco con spostamento di finitura	60-80	30-40	75	610
API255	APT20	AP5/500 entrosolco	80-110	37-47	88	800
API255	APT20S	AP5/500 entrosolco con spostamento di finitura	80-110	37-47	88	900
Trivomeri						
API323	APT20	AP2/300 entrosolco	80-120	30-40	120	785
API323	APT20S	AP2/300 entrosolco con spostamento di finitura	80-120	30-40	120	845
API323S	APT20	AP2/300 entrosolco con terzo corpo retraibile	80-120	30-40	120	820
API323S	APT20S	AP2/300 entrosolco con spostamento di finitura e terzo corpo retraibile	80-120	30-40	120	880
API355	APT50	AP5/500 entrosolco	130-180	37-47	145	1230
API355	APT50S	AP5/500 entrosolco con spostamento di finitura	130-180	37-47	145	1310
API355	APT50F	AP5/500 fuorisolco	130-180	37-47	145	1380
API355S	APT50	AP5/500 entrosolco con terzo corpo retraibile	130-180	37-47	145	1280
API355S	APT50S	AP5/500 entrosolco con spostamento di finitura e terzo corpo retraibile	130-180	37-47	145	1360
API355S	APT50F	AP5/500 fuorisolco con terzo corpo retraibile	130-180	37-47	145	1430
Quadrivomeri						
API423	APT50	AP2/300 entrosolco	110-140	30-40	150	885
API423	APT50S	AP2/300 entrosolco con spostamento di finitura	110-140	30-40	150	965
API423	APT50F	AP2/300 fuorisolco	110-140	30-40	150	1385
API423S	APT50	AP2/300 entrosolco con terzo corpo retraibile	110-140	30-40	150	935
API423S	APT50S	AP2/300 entrosolco con spostamento di finitura e terzo corpo retraibile	110-140	30-40	150	1015
API423S	APT50F	AP2/300 fuorisolco con terzo corpo retraibile	110-140	30-40	150	1435
API454	APT50	AP5/400 entrosolco	170-220	35-45	170	1550
API454	APT50S	AP5/400 entrosolco con spostamento di finitura	170-220	35-45	170	1630
API454	APT50F	AP5/400 fuorisolco	170-220	35-45	170	1700
API454S	APT50	AP5/400 entrosolco con terzo corpo retraibile	170-220	35-45	170	1600
API454S	APT50S	AP5/400 entrosolco con spostamento di finitura e terzo corpo retraibile	170-220	35-45	170	1680
API454S	APT50F	AP5/400 fuorisolco con terzo corpo retraibile	170-220	35-45	170	1750
API455	APT50	AP5/500 entrosolco	200-240	37-47	190	1580
API455	APT50S	AP5/500 entrosolco con spostamento di finitura	200-240	37-47	190	1660
API455	APT50F	AP5/500 fuorisolco	200-240	37-47	190	1730
API455S	APT50	AP5/500 entrosolco con terzo corpo retraibile	200-240	37-47	190	1650
API455S	APT50S	AP5/500 entrosolco Con spostamento di finitura e terzo corpo retraibile	200-240	37-47	190	1730
API455S	APT50F	AP5/500 fuorisolco con terzo corpo retraibile	200-240	37-47	190	1800