



DISTRIBUTORE LOCALIZZATO DI FERTILIZZANTE



Adatto per concimazioni interfila di vigneti, oliveti, frutteti, ortaggi in genere con riduzione degli sprechi e dell'impatto ambientale. Nuovi criteri di conduzione aziendale e di gestione del territorio richiedono una attenzione crescente alle modalita' di distribuzione di fertilizzanti in modo da ridurre lo spreco e l'impatto ambientale. Questa esigenza è particolarmente sentita nella gestione delle colture specializzate, orientate all'alta qualità del prodotto o dei suoi derivati (frutta, ortaggi, olio, vino). Il distributore localizzato, adatto a qualunque tipo di fertilizzante, corrisponde in pieno a queste esigenze. La versione standard prevede 2 ancore interratrici montate su telaio regolabile in larghezza da un minimo di cm 140 ad un massimo di cm. 220 (per esigenze particolari possono essere realizzate versioni con larghezze diverse). Le ancore interrano direttamente il concime nella posizione ed alla profondita' desiderate. Si ottiene cosi' una ottimizzazione nell'utilizzo del prodotto ed un notevole risparmio di tempo e carburante, realizzando in un'unica passata due lavorazioni. La profondita' di lavoro e' controllata attraverso 2 ruote (regolate mediante 2 tenditori a vite). Le stesse ruote, che seguono le ancore, eseguono anche la ricompattazione ed il ripristino del terreno alle condizioni originali, rendendo cosi' questo attrezzo adatto anche alle coltivazioni in cui viene applicata la tecnica dell'inerbimento.

La distribuzione del concime si regola per mezzo di due saracinesche indipendenti, con la possibilita' di escludere una delle due cadute. La quantita' di concime distribuito puo' variare da 80-100 Kg./Ha a 1500-1800 Kg./Ha in funzione dell'apertura delle saracinesche e della velocita' di avanzamento. La trasmissione del movimento alle coclee avviene attraverso un limitatore di coppia con molle pre-tensionate, evitando rotture nel caso di ingolfamenti o presenza di corpi estranei nel concim e.

SEMINATRICE UNIVERSALE "VARIANT"



Con variatore di velocita'. Studiata per la semina di miscugli erbosi e sovesci. Per vigneti, frutteti, oliveti e campo aperto. Possibilita' di semina in campo aperto di frumento, avena, orzo, piselli, favino, erba medica, trifoglio, sorgo, soia, loietto ecc..

Codice	Modello	Cadute	Potenza CV	Capacita' serbatoio	Largh. Lav. cm.
SV09	VARIANT 9	9	40-50	156	130
SV11	VARIANT 11	11	45-60	192	160



ERPICE A DISCHI TANDEM



Attacco a tre punti fisso o con spostamento idraulico
 Asse porta dischi esagonale montato su supporti in acciaio con cuscinetti autoallineanti.
 N. 8 supporti per erpice.
 Disco centrale o ancora con bullone di sicurezza

Codice	Modello	Potenza CV	Largh. Lav. cm.	N. Dischi	Diam. dischi	Passo mm.	Peso Kg.	Codice	Modello	Potenza CV	Largh. Lav. cm.	N. Dischi	Diam. dischi	Passo mm.	Peso Kg.
EQ1251	4 SEZIONI PESANTE SPOST. IDRAULICO	75-80	120	12	cm. 51	170	700	EQL1251	4 SEZIONI LEGGERO SPOST. IDRAULICO	65-75	120	12	cm. 51	170	580
EQF1251	4 SEZIONI PESANTE FISSO	75-80	120	12	cm. 51	170	680	EQFL1251	4 SEZIONI LEGGERO FISSO	65-75	120	12	cm. 51	170	560
EQ1851	4 SEZIONI PESANTE SPOST. IDRAULICO	80-85	150	16	cm. 51	170	780	EQL1851	4 SEZIONI LEGGERO SPOST. IDRAULICO	70-80	150	16	cm. 51	170	650
EQF1851	4 SEZIONI PESANTE FISSO	80-85	150	16	cm. 51	170	780	EQFL1851	4 SEZIONI LEGGERO FISSO	70-80	150	16	cm. 51	170	630
EQ2051	4 SEZIONI PESANTE SPOST. IDRAULICO	85-90	180	20	cm. 51	170	850	EQL2051	4 SEZIONI LEGGERO SPOST. IDRAULICO	80-90	180	20	cm. 51	170	700
EQF2051	4 SEZIONI PESANTE FISSO	85-90	180	20	cm. 51	170	830	EQFL2051	4 SEZIONI LEGGERO FISSO	80-90	180	20	cm. 51	170	680



RIPUNTATORE AD ANCORE CURVE "RCV"

Codice	Modello	Nr. ancore	Potenza CV	Prof.ta' lavoro cm.	Largh. lavoro cm.	Largh. telaio cm.	Peso Kg.
Con dispositivo meccanico di sicurezza e angolo di penetrazione variabile							
CARD19	RCV19 per vigneto e frutteto	2+1	45-70	20-40	160	140	170
CARD21	RCV21 per vigneto e frutteto	2+1	60-100	20-60	200	160	290
Con dispositivo idropneumatico "NON STOP" di sicurezza e angolo di penetrazione variabile							
CARD19I	RCV19NS per vigneto e frutteto	2+1	45-70	20-40	160	140	170

RIPUNTATORE DRENATORE



Codice	Descrizione	Luce libera	Peso
CARRL1M	Monoancora SP25 RPL1 senza bullone di sicurezza	85 cm.	200 Kg.
CARRL1	Monoancora SP25 MDRL1 con bullone di sicurezza	85 cm.	160 Kg.